C-HRV 366-S

Hohe Leistung, lange Lebensdauer und geringer Wartungsaufwand

Beschreibung

Der Hochleistungs-Gegenstromwärmetauscher C-HRV 366-S ist unser beliebtester Wärmetauscher. Maximale Effizienz bei minimalem Druckabfall durch unser einzigartiges Kanaldesign. Der C-HRV 366-S bietet höchste Qualität, lange Lebensdauer und geringen Wartungsaufwand.

Produktvorteile

- Reinigungsfähig, hygienisch, schimmel- und bakterien-resistent
- Standard: Kondensatablauf
- Option: Rippe, Brandschutzgitter
- Verfügbare Höhen: 90 – 500 mm (in 5 mm Schritten)
- Leckage: <1 % vom Nennvolumenstrom, 100 % Leckage getestet
- Materialbeständigkeit: -20 °C – +50 °C

Produktdimensionen (mm)



Temperatureffizienz



Druckverlust



Basierend auf den Testbedingungen nach NEN-EN 308:2022 (Außenluft: Temp.: 5°C, Feuchtigkeit 70 %; Abluft: Temp.: 25°C, Feuchtigkeit 25 %)
Berechnen Sie Ihre spezifischen Bedingungen mit unserem CORE Online Calculator.

Standards

- Hygiene-Standard
  VDI6022 Blatt 1 (01/2018)
  ÖNORM H6021 (01/2023)
  SWKI VA104-01 (01/2019)
- Brandschutznorm
  DIN EN 13501-1 (Klasse E mit optionalem Brandschutzgitter)
  Testmethode EN ISO 11925
- Qualitätsmanagement
  DIN ISO 9001: 2015

Produktgewichte (kg)

Typ	kg
HRV366-H100-S	1,73
HRV366-H200-S	3,01
HRV366-H300-S	4,32
HRV366-H400-S	5,63
HRV366-H500-S	6,95